

Afvis ikke-eksisterende modtageradresser i SMTP (Domino)

Domino kan konfigureres til at afvise ikke-eksisterende modtageradresser i SMTP protokollen.

Domino afviser ikke med standardindstillinger ikke-eksisterende brugere i SMTP protokollen. Dette kan foresage problemer for kunder, der i MailSafe vælger **'Automatisk, med modtager check (RCPT)'**. Problemerne opstår når Domino accepterer ikke-eksisterende adresser og de så bliver føjet til brugerlisten i MailSafe og forsager licensproblemer.

Domino kan dog konfigureres til at afvise mails til ikke-eksisterende adresser. Dette resulterer i fejlen *550 5.5.1 User unknown*. MailSafe kan da afvise (bounce) disse emails, så antallet af brugere i MailSafe svarer til mængden af valide adresser på din mailserver.

1. Vær sikker på at du allerede har et *Configuration Settings Document* for den server du vil konfigurere.
2. Fra Domino Administrator, tryk på fanen *Configuration* og udvid så *Messaging-sektionen*.
3. Vælg *Configurations*.
4. Vælg *Configuration Settings dokumentet* til editering og tryk så *Edit Configuration*.
5. Tryk på *Router/SMTP – Restrictions and Controls – SMTP Inbound Controls*.
6. Find *'Verify that local domain recipients exist in the Domino Directory'* og ændr det til **'Enabled'**

BEMÆRK: Ændringerne træder først i kraft efter næste Router Configuration opdatering. For at få ændringerne til at træde i kraft med det samme, genindlæs router konfigurationen.

Når nogen laver en RCPT TO: invaliduser@localdomain.dk, vil de få dette svar:

550 5.5.1 User unknown