

Microsoft Exchange 2003

Microsoft Exchange 2003 kan konfigureres til at afvise ikke-eksisterende modtageradresser i SMTP protokollen.

Exchange 2003 afviser ikke med standardindstillinger ikke-eksisterende brugere i SMTP protokollen. Dette kan foresage problemer for kunder, der i MailSafe vælger '**Automatisk, med modtager check (RCPT)**'. Problemerne opstår når Exchange accepterer ikke-valide adresser og de så bliver føjet til brugerlisten i MailSafe og foresager licensproblemer.

Exchange 2003 kan dog konfigureres til at afvise mail til ikke-eksisterende adresser. Dette resulterer i fejlen *550 5.5.1 User unknown*. MailSafe kan da afvise (bounce) disse emails, så antallet af brugere i MailSafe svarer til mængden af valide adresser på din mailserver.

BEMÆRK: Disse instruktioner er udelukkende til Exchange 2003. Hverken Exchange 2000 eller 5.5 understøtter denne funktion.

1. Åbn *Exchange System Manager*.
2. Åbn *Global Settings*, højre-klik på *Message Delivery* og derefter *Properties*.
3. Vælg fanen *Recipient Filtering*.
4. Afkryds boksen *Filter recipients who are not in the directory*.
5. Tryk OK for at lukke.

Slå 'recipient filter' til på den SMTP protocol binding der modtager mails fra internettet.

1. Navigér til den *SMTP Virtual Server* der har forbindelse til internettet (gentag alle disse trin hvis du har flere).
2. Højre-klik på den ønskede *SMTP Virtual Server*, vælg *Properties*.
3. I fanen *General* (allerede åben) klikker du på "*Advanced...*"-knappen ved siden af *IP Address*.
4. Vælg den '*IP/port binding*' der svarer til den der er forbundet til internettet. Enten dobbelt-klik eller tryk på "*Edit...*"-knappen.
5. Afkryds boksen ud for *Apply Recipient Filter*.
6. Tryk OK tre gange for at lukke.

Når nogen laver en RCPT TO: invaliduser@localdomain.dk, vil de få dette svar:
550 5.5.1 User unknown